

ООО «Проминвест» предлагает **Фильтры сиропные** быстрооткрывающиеся рукавные очень высокого качества изготовления к поставке на Ваш завод.

Технические характеристики:

Тип	DN (мм)	Поверхность	Материал	Примечание
ФТ-1	DN 50	Наружная обычная матовая	AISI 304	-Поверхность фильтрации 0.5 м2 -Вход/выход соединения: DIN стандарт -Фильтр мешки 1 шт. (PP или Nylon материала) - Диаметр: 200 мм - Общая высота: 1229 мм (по чертежу) - Толщина корпуса: 2 мм
		Внутренняя высококачественная, 25 RA		
ФТ-2	DN 100	Обычная матовая	AISI 304	-Вход/выход соединения: DIN стандарт -Фильтр мешки 2 шт. (фетр, нейлон) -Производительность: 80 м³/ч (по воде) -Общая высота: 1600 мм (по чертежу) -Толщина корпуса 4 мм -Фильтр мешок размер: φ180 * 810 мм
ФТ-4	DN 125	Обычная матовая	AISI 304	Вход/выход соединения: DIN стандарт -Фильтр мешки 4 шт. (фетр, нейлон) -Диаметр: 558 мм -Производительность: 160 м³/ч (по воде) -Общая высота: 1600 мм (по чертежу) -Толщина корпуса 4 мм -Фильтр мешок размер: φ180 * 810 мм
ФТ-6	DN 150	Наружная обычная матовая	AISI 304	-Вход/выход соединения: DIN стандарт -Фильтр мешки 6 шт. (фетр, нейлон) -Диаметр: 658 мм -Производительность: 240 м³/ч (по воде) -Общая высота: 1600 мм (по чертежу) -Толщина корпуса 4 мм -Фильтр мешок размер: φ180 * 810 мм
		Внутренняя зеркальная, 25 RA		

В комплект поставки к каждому фильтру входит:

- 1 комплект мешков.
- 1 комплект перфорированных стаканов.
- Манометр
- Дополнительное резиновое уплотнение.
- Предохранительный клапан.



К фильтрам предлагаем мешки фильтровальные:

Изготовленные из Российской, Бельгийской, Немецкой ткани (Используются на многих сахарных заводах России).

Срок изготовления оборудования 60 рабочих дней.

Совместно с ООО «Фильтровальными технологиями» производятся и поставляются рукавные, мешочные проточные фильтры, использующие от 1 мешка до 6 мешков.

